




DLA 100 , DLA 150


LT | Montuojamas į pakabinamas lubas Downlight šviestuvai. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais, standartinė spalva – balta. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 4. Tarnavimo trukmė 50 000 val. (L70/B50). Apsaugos laipsnis IP20.

EN | Recessed downlight. Aluminium housing powder coated in white (other colours available on request). Light colour temperature 3000K. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 4. Lifetime 50 000h (L70/B50). Protection degree IP20.

Vaizdas iš šviestuvo priekio |
Front view




Vaizdas iš šviestuvo šono |
Side view



Modelis/model	W	lm	Ø D, mm	H, mm	Spindulio kampas/ Beam angle	mm	Kodas/code
DLA 100	10 W	1 060	Ø 120	85	60°	Ø 100	D100R110CDRFMRWLO
DLA 150	20 W	2 130	Ø 170	115	60°	Ø 150	D150R120CDRFMRWLO

DLA 100
10W 106 lm/W



DLA 150
20W 107 lm/W

