

PAKABINAMI ŠVIESTUVAI SUSPENDED LUMINAIRES

PLATO

LT | Žemo profilio pakabinamas tiesioginės arba tiesioginės ir atspindėtos šviesos šviestuvas. Platus vientisas šviečiantis paviršius, atspindėtos šviesos komponentė ir mikroprizmatinė šviestuvo optika užtikrina aukščiausių apšvietimo komfortą (UGR<16). Energijos taupymui gali būti komplektuojamas su integruotais šviesos ir būvio davikliais. Galimas avarinio apšvietimo modulio integravimas. Standartinės spalvos – balta, juoda ir pilka, kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviestuvai gali būti specialaus ilgio. Šviesos spalvų temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais. Tarnavimo trukmė 50 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.

EN | A slim suspended luminaire in extruded aluminium with moulded aluminium end caps. Direct or direct-indirect light distribution. Wide illuminating surface with microprism diffuser provides maximum visual comfort. Integrated sensor for presence and daylight available for optimized energy savings. Optionally the luminaire is available with integrated LED emergency light. Standard colours: white, black and grey, other colours available on request. Non-standard luminaire lengths available. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable. Lifetime 50 000 h (L80/B10). Protection degree IP20.




Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view



PLATO 141 DIR/IND MP

53W 133 lm/W




CE

IP20

PLATO 141 DIR MP

42W 128 lm/W



CE

IP20



Modelis | Model

	W	lm	Balastas Ballast	L, mm	Skaidytuvas Diffuser	Švietimo kryptis Light distribution	Kodas Code
PLATO 141	42 W	5 370	DALI	1410	Mikroprizmatinis Conical Prism	Tiesioginė direct	P141P0420DCP00*L1
	53 W	7 035				Tiesioginė - atspindėta direct-indirect	P141P0530MCP00*L1
PLATO 281	84 W	10 740	DALI	2810	Mikroprizmatinis Conical Prism	Tiesioginė direct	P281P0840DCP00*L1
	106 W	14 070				Tiesioginė - atspindėta direct-indirect	P281P1060MCP00*L1
PLATO 421	125 W	16 105	DALI	4210	Mikroprizmatinis Conical Prism	Tiesioginė direct	P421P1250DCP00*L1
	159 W	21 105				Tiesioginė - atspindėta direct-indirect	P421P1590MCP00*L1

Nauja | New

* - Spalva/Colour: W-balta/white (RAL 9016); B-juoda/black (RAL 9005); G-pilka/grey (RAL 9006)